

Ditec Olly E

Automazione per serramenti scorrevoli

Ditec Olly E, contenuta nelle dimensioni ed affidabile nel funzionamento, è stata progettata per automatizzare in modo rapido i serramenti, anche esterni.

Lavora silenziosamente e può spostare un'anta con peso fino ad 80 Kg. Il comando d'apertura o chiusura dell'automazione viene trasmesso mediante pulsantiera o telecomando. In questo modo, nel caso si tratti di serramenti esterni, l'utente può azionarlo senza dover aprire la finestra, evitando i possibili sgradevoli sbalzi di temperatura tra esterno ed interno.




Specifiche tecniche

IT

Caratteristiche tecniche

Descrizione	Olly E
Attuatore elettromeccanico	per serramenti scorrevoli
Portata massima	80 kg
Classe di servizio	2 - leggero
Intermittenza	S2 = 7 min S3 = 15%
Alimentazione	19 V=
Assorbimento	1,8 A
Coppia / Spinta	50 Nm
Velocità di apertura	0,1 m/s
Velocità di chiusura	0,1 m/s
Apertura massima	3,5 m
Temperatura di funzionamento	-20°C / +55°C
Grado protezione	IP 20
Dimensioni prodotto (mm)	60x43x120
Quadro di comando	R02H

Funzionalità dell'impianto

Descrizione	R02H
Quadro di comando	per 1 motore 19 V= con radio incorporata
Alimentazione di rete	230 Vca / 50/60 Hz
Risparmio energetico 	consumo ridotto in stand-by e durante l'uso
Numero motori	1
Alimentazione motore	19 V= / 1,8 A
Dispositivo di blocco	■
ODS - Rilevamento ostacoli (provoca l'arresto oppure l'inversione della manovra se viene rilevato un ostacolo)	■
Comando apertura	■
Comando chiusura	■
Comando uomo presente	■